


MODELO SPIN-15 "A" MONOFÁSICO

Mezclador continuo, ideal para mezclar rápidamente y de una manera homogénea diferentes materiales premezclados, como mortero gris y mortero monocapa, para una vez mezclados con la cantidad de agua correspondiente, ser vertidos sobre un recipiente (carro chino, pastera, etc.), o también sobre una máquina que los bombee y proyecte.

Sus palas de mezcla son de acero antidesgaste. Incluye en su precio 10 m de manguera de aspiración de agua con ataque rápido.

Se suministra de serie con bomba de agua, para garantizar un caudal y una presión constante.



Más Kit de palas para materiales más adherentes, como cementos cola, monocapas, etc.



Transmite la potencia del motor a las palas de mezcla mediante un reductor con engranajes de acero tratado en baño de aceite. Con este sistema directo de transmisión, se garantiza unas prestaciones más elevadas, eliminándose las típicas averías que se producen por el sistema de transmisión de la potencia mediante correas.



El SPIN-15 A ofrece una máxima seguridad al operario gracias a un sensor que paraliza automáticamente el giro de las palas, cuando su cámara de mezcla se abre, tal y como dictamina la Normativa CE.



El mezclador SPIN-15 A, se puede regular en altura en tres diferentes posiciones, para de esta forma disminuir considerablemente el esfuerzo del operario, cuando rompe y descarga los sacos de material sobre la tolva de propio mezclador, y también para facilitar la descarga del material ya mezclado sobre un recipiente o una máquina de proyectar.



Se suministra embalado en una caja de cartón, que lo protege durante su transporte y lo conserva durante su almacenaje.



El SPIN-15 A se suministra de serie con bombade agua, para garantizar una presión y un caudal constante.



Mezcla morteros ensacados con gran rapidez (15/18 l/min.)

CÓDIGO	CONCEPTO	P.V.P. €
IM1 1106102	SPIN-15 A, MONOFÁSICO, CON BOMBA DE AGUA	1.720,00
IM2 1107004	KIT DE PALAS PARA COLAS	157,53
IM2 1107601	CAUDALIMETRO PARA SPIN-15 A	223,67

DATOS TÉCNICOS		SPIN-15 A
Alimentación eléctrica	V/Hz	230/ 50
Potencia motor	kW	1,4
Giros mezclador	r.p.m	280
Capacidad de la tolva rompesacos	l	60
Producción efectiva	l/min	15
Nivel sonoro	dB (A)	< 65
Peso (con embalaje)	Kg	85 (89)
Dimensiones ancho x largo x alto	mm	720 x 1380 x 950
Dimensiones ancho x largo x alto (con embalaje)	mm	590 x 800 x 830



Ideal para trabajar con la enfoscadora modelo SMALL 50 MULTIUSOS.

MODELO SPIN-30 "PLUS" MONOFÁSICO

Mezclador continuo, ideal para mezclar rápidamente y de una manera homogénea diferentes materiales premezclados, como mortero gris y mortero monocapa, para una vez mezclados con la cantidad de agua correspondiente, ser vertidos sobre un recipiente (carro chino, pastera, etc.), o también sobre una máquina que los bombee y proyecte.

Sus palas de mezcla son de acero antidesgaste. Incluye en su precio 10 m de manguera de aspiración de agua con ataque rápido.

Se suministra de serie con bomba de agua, para garantizar un caudal y una presión constante.



Bomba de agua autocebante con carcasa de acero inoxidable e impulsor de latón.



Transmite la potencia del motor a las palas de mezcla mediante un reductor con engranajes de acero tratado en baño de aceite. Con este sistema directo de transmisión, se garantiza unas prestaciones más elevadas, eliminándose las típicas averías que se producen por el sistema de transmisión de la potencia mediante correas.



Ideal para trabajar con la enfoscadora modelo STEP-120.

CÓDIGO	CONCEPTO	P.V.P. €
IM1 1106151	SPIN-30 "PLUS", MONOFÁSICO CON BOMBA DE AGUA	3.334,01
IM2 1107514	CAUDALIMETRO PARA SPIN-30 "PLUS"	228,48

DATOS TÉCNICOS		SPIN-30 "PLUS"
Alimentación eléctrica	V/Hz	230/ 50
Potencia motor	kW	2,2
Giros mezclador	r.p.m	280
Capacidad de la tolva rompesacos	l	110
Producción efectiva	l/min	30
Nivel sonoro	dB (A)	< 65
Peso	Kg	128
Dimensiones ancho x largo x alto	mm	640 x 1798 x 1165

MODELO MIX ALL, MONOFÁSICA

Ligera y silenciosa. Ideal para trabajos en interiores. Mezcla perfectamente todo tipo de materiales de granulometría fina, yesos, resinas, mortero, cemento, cola... Consigue una mínima rumorosidad gracias a su transmisión mediante reductor en baño de aceite. Máxima seguridad, final de carrera eléctrico de seguridad. Motor eléctrico de 0,75 CV. Capacidad total 56 l. Capacidad de amasado 47 l.

Como accesorio, se puede solicitar un kit compuesto de cinco cubetas IM2 1193968.



**SE SUMINISTRA
DE SERIE CON
DOS CUBETAS
DE MEZCLA**




DATOS TÉCNICOS		MIX-ALL
Capacidad de la cuba	l	56
Producción efectiva	l	47
Diámetro de la cuba	mm	580
Número de giros de las palas	rpm	55
Potencia del motor eléctrico (230V/50Hz)	Kw	0,55
Nivel sonoro	dB (A)	59
Capacidad de absorción	A	5
Peso de la máquina (con embalaje)	kg	30 (32)
Dimensiones ancho x largo x alto	mm	580 x 630 x 795
Dimensiones ancho x largo x alto (con embalaje)	mm	585 x 620 x 455

CÓDIGO	CONCEPTO	P.V.P. €
IM1 1193977	MEZCLADORA MIX-ALL MONOFÁSICA	644,33
IM2 1193968	KIT DE 5 CUBETAS	155,12

MODELOS MIX-80 Y MIX-120 “PLUS” MONOFÁSICAS

Equipadas con motor y con reductor eléctrico monofásico, compactas y muy fáciles de transportar y ubicar por sus reducidas dimensiones, que las hace ideales donde el espacio operativo es reducido.

La MIX-120 PLUS tiene como gran característica distintiva que sus palas de mezcla giran en ambos sentidos (derecha e izquierda).



Rejilla con rompe sacos MIX-80

Gracias al sistema planetario el tiempo de mezcla es mínimo: Mezclan 55 litros y 90 litros respectivamente en 40 segundos.



Kit's raspadores de goma para las palas de mezcla, opcionales tanto para la MIX-80 como para la MIX-120 "PLUS"



Están provistas de un final de carrera de seguridad. Cuando se abre la tapa con su rejilla rompesacos se para automáticamente la máquina y no se accionará de nuevo hasta que no se rearma con el interruptor.



IDEALES PARA MEZCLAR MATERIALES REFRACTARIOS

IDEALES PARA FABRICAR SUELOS INFANTILES

CON DOBLE SENTIDO DE GIRO DE SUS PALAS DE MEZCLA (MODELO MIX-120 "PLUS")

CÓDIGO	CONCEPTO	P.V.P. €
IM1 1194080	MEZCLADORA MIX-80 MONOFÁSICA	1.615,46
IM1 1194300	MEZCLADORA MIX-120 "PLUS" MONOFÁSICA	2.028,26
IM2 1107635	KIT RASPADORES DE GOMA PARA PALAS DE MEZCLA PARA MIX-80	47,63
IM2 1107618	KIT RASPADORES DE GOMA PARA PALAS DE MEZCLA PARA MIX-120 "PLUS"	57,40

DATOS TÉCNICOS		MIX-120 "PLUS"	MIX-80
Capacidad de la cuba	l	120	80
Producción efectiva	l	90	55
Granulometría máxima	mm	8	8
Diámetro de la cuba	mm	745	608
Número de giros de las palas	rpm	38	44
Potencia motor eléctrico (230V/50Hz)	Kw	1,4	1
Nivel sonoro	dB (A)	< 70	< 70
Capacidad de absorción	A	9	6,5
Peso de la máquina (con embalaje)	kg	130 (139)	106 (120)
Dimensiones ancho x largo x alto	mm	745 x 842 x 1277	660x743x1238
Dimensiones ancho x largo x alto (con embalaje)	mm	770 x 880 x 955	1280x730x960

MEZCLAN CON GRAN FACILIDAD:

SUSTANCIAS DE BAJA VISCOSIDAD:

- Pinturas para paredes
- Pinturas al cemento
- Colas para tapicería
- Colas para moqueta
- Mortero de fibra de vidrio
- Material antivibrante
- Material aislante
- Revoques premezclados

SUSTANCIAS DE ELEVADA VISCOSIDAD:

- Colas para baldosas
- Yesos
- Morteros premezclados (monocapas y autonivelantes)
- Morteros comunes
- Cementos
- Estucos plásticos
- Colas bicomponente
- Colas para la madera
- Resinas episódicas de cuarzo