


## MEZCLADORA MIX-80 Y MIX-120 PLUS

Equipadas con motor y con reductor eléctrico monofásico, compactas y muy fáciles de transportar y ubicar por sus reducidas dimensiones, que las hace ideales donde el espacio operativo es reducido.

La MIX-120 PLUS tiene como gran característica distintiva que sus palas de mezcla giran en ambos sentidos (derecha e izquierda).



Rejilla con rompe sacos MIX-80

Gracias al sistema planetario el tiempo de mezcla es mínimo: Mezclan 55 litros y 90 litros respectivamente en 40 segundos.



Kit's raspadores de goma para las palas de mezcla, opcionales tanto para la MIX-80 como para la MIX-120 "PLUS"



Están provistas de un final de carrera de seguridad. Cuando se abre la tapa con su rejilla rompесacos se para automáticamente la máquina y no se accionará de nuevo hasta que no se rearma con el interruptor.



**IDEALES PARA  
MEZCLAR  
MATERIALES  
REFRACTARIOS**

**IDEALES PARA  
FABRICAR  
SUELOS  
INFANTILES**

**CON DOBLE SENTIDO DE GIRO  
DE SUS PALAS DE MEZCLA  
(MODELO MIX-120 "PLUS")**

CÓDIGO	CONCEPTO	P.V.P. €
IM1 1194080	MEZCLADORA MIX-80 MONOFÁSICA	<b>1.615,46</b>
IM1 1194300	MEZCLADORA MIX-120 "PLUS" MONOFÁSICA	<b>2.028,26</b>
IM2 1107635	KIT RASPADORES DE GOMA PARA PALAS DE MEZCLA PARA MIX-80	<b>47,63</b>
IM2 1107618	KIT RASPADORES DE GOMA PARA PALAS DE MEZCLA PARA MIX-120 "PLUS"	<b>57,40</b>

### MEZCLAN CON GRAN FACILIDAD:

#### SUSTANCIAS DE BAJA VISCOSIDAD:

- Pinturas para paredes
- Pinturas al cemento
- Colas para tapicería
- Colas para moqueta
- Mortero de fibra de vidrio
- Material antivibrante
- Material aislante
- Revoques premezclados

#### SUSTANCIAS DE ELEVADA VISCOSIDAD:

- Colas para baldosas
- Yesos
- Morteros premezclados (monocapas y autonivelantes)
- Morteros comunes
- Cementos
- Estucos plásticos
- Colas bicomponente
- Colas para la madera
- Resinas episódicas de cuarzo

DATOS TÉCNICOS		MIX-120 "PLUS"	MIX-80
Capacidad de la cuba	l	120	80
Producción efectiva	l	90	55
Granulometría máxima	mm	8	8
Diámetro de la cuba	mm	745	608
Número de giros de las palas	rpm	38	44
Potencia motor eléctrico (230V/50Hz)	Kw	1,4	1
Nivel sonoro	dB (A)	< 70	< 70
Capacidad de absorción	A	9	6,5
Peso de la máquina (con embalaje)	kg	130 (139)	106 (120)
Dimensiones ancho x largo x alto	mm	745 x 842 x 1277	660x743x1238
Dimensiones ancho x largo x alto (con embalaje)	mm	770 x 880 x 955	1280x730x960