

AIRONE-300 N

MONOFÁSICO

- VELOCIDAD: 19 MTS/MINUTO
- ALTURA MÁXIMA: 30 MTS
- CARGA MÁXIMA: 300 KG.



Equipado con un grupo moto-reductor, fabricado con engranajes de acero dentado heli-coidal inmersos en aceite. El dentado helicoidal permite un funcionamiento muy silencioso y utilizando además el aceite como lubricante se obtiene una mayor protección y prolongación de la duración de la máquina. La lubricación con aceite permite, en igualdad de condiciones, una duración de los engranajes que duplica los engranajes lubricados por grasa.

El AIRONE-300, se arriestra sobre una robusta y Certificada columna con bípode incorporado.

Este modelo de elevador va equipado con un brazo extensible que aumenta el alcance desde 850 mm hasta un máximo de 1.100 mm.

Con final de carrera eléctrico y grado de protección IP-55. Botonera con protección IP-67 con 1 mt. de manguera eléctrica fabricada en neopreno y con tres pulsadores; subida, bajada y paro de emergencia.

CÓDIGO	CONCEPTO	P.V.P. €
IM1 1140649	ELEVADOR AIRONE-300, MONOFÁSICO	845,66
IM2 1199121	COLUMNA CON BÍPODE (SIN CAJON DE CONTRAPESO)	460,95

DATOS TÉCNICOS		AIRONE-300
Capacidad máxima de carga	kg	300
Velocidad media de elevación a plena carga	m/mto	19
Altura máxima de trabajo	m	30
Diámetro del cable de acero	mm	5
Longitud del cable de acero	m	31
Potencia del motor (230V/50Hz)	kw	1,1
Régimen de vueltas motor	rpm	1320
Capacidad de absorción	(A)	10
Nivel sonoro	dB (A)	< 72
Peso de la máquina	kg	55
Dimensiones ancho x largo x alto (con embalaje)	mm	330 x 850 x 625

ELEVADORES ET-300 N Y G-500

Equipado con un grupo moto-reductor, fabricado con engranajes de acero dentado heli-coidal inmersos en aceite. El dentado helicoidal permite un funcionamiento muy silencioso y utilizando además el aceite como lubricante se obtiene una mayor protección y prolongación de la duración de la máquina. La lubricación con aceite permite, en igualdad de condiciones, una duración de los engranajes que duplica los engranajes lubricados por grasa.

Con final de carrera eléctrico y grado de protección IP-55.

Botonera con protección IP-67 con 1 mt. de manguera eléctrica fabricada en neopreno y con tres pulsadores; subida, bajada y paro de emergencia.

Estos dos modelos de elevador incorporan un carrito con cuatro rodillos que permiten trasladar los elevadores a través de dos guías soportadas por un caballete.



ET-300 N MONOFÁSICO

- VELOCIDAD: 19 MTS/MINUTO
- ALTURA MÁXIMA: 30 MTS
- CARGA MÁXIMA: 300 KG.



G-500 MONOFÁSICO

✓ **Gran altura máxima: 42 MTS**

- VELOCIDAD: 17 MTS/MINUTO
- CARGA MÁXIMA: 500 KG.



CÓDIGO	CONCEPTO	P.V.P. €
IM1 1150960	ELEVADOR ET-300 N, MONOFÁSICO	956,01
IM1 1157150	ELEVADOR G-500, MONOFÁSICO	1.422,65
IM2 1191230	CABALLETE PARA ET-300 N	726,90
IM2 1191240	CABALLETE PARA G-500	772,46

DATOS TÉCNICOS		ET-300 N	G-500
Capacidad máxima de elevación	kg	300	500
Velocidad media de elevación a plena carga	m/mto	19	17
Altura máxima de trabajo	m	30	42
Diámetro del cable de acero	mm	5	6
Longitud del cable de acero	m	31	43
Potencia del motor (230V/50Hz)	kw	1,1	1,5
Régimen de vueltas motor	rpm	1380	1380
Capacidad de absorción	(A)	12	12
Nivel sonoro	dB (A)	< 75	< 72
Peso de la máquina	kg	50	71
Dimensiones ancho x largo x alto (con embalaje)	mm	350 x 820 x 440	400 x 820 x 440

