

MODELO PRESTIGE ECO T POWER

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

Motor diesel 15 Kw
Acelerador electrónico tipo ECO T POWER
Tolva con dispositivo vibrante
Panel de control
Control neumático a distancia
Bomba de camisa y eje sinfín 2L6
Pistola de proyección
Compresor 400 l/min.
10+20 m manguera para material Ø 35 mm
5 m manguera para material Ø 25 mm
16+20 m manguera de aire Ø 13 mm
1 soporte para manguera
Mezclador abatible
Bomba hidráulica con variador de caudal
Equipo de remolque en carreta (solo en los países donde esta permitido)
2 ruedas neumáticas 155R13
2 barras protectoras para ciclistas
2 esponjas para lavado
Caja de accesorios metálica
Bomba de engrase

Sensor de seguridad para detener las palas en caso de la abertura de la rejilla

Bomba hidráulica con rendimiento variable para menor calentamiento de aceite y mayor rendimiento del circuito hidráulico

Mezclador de amplia capacidad (180 l) con palas tipo DUST CONTROL para reducir la emisión de polvos durante la mezcla

Contador de litros electrónico tipo AQUA CONTROL (opcional) para regular rápidamente la cantidad de agua en el mezclador a cada ciclo de mezcla



Motores diesel anticontaminantes de 3 cilindros, refrigerados por agua, para una menor sonoridad. 2400 rpm de trabajo para una mayor vida y un mínimo mantenimiento.

Limpiador de agua de alta presión a 150 bar (opcional)

Acelerador electrónico tipo ECO T POWER para regular el número de revoluciones según el ciclo de trabajo. El sistema reduce el consumo de combustible, la contaminación y aumenta la autonomía de trabajo (versión PRESTIGE ECO T POWER)

Panel eléctrico ANTI SHOCK con controles electromecánicos. Contador de horas de serie (para programa trabajo/manutención/alquiler).



La tolva de amplia capacidad (200 l) permite bombear el mortero de continuo y correctamente

Abertura del capó del motor por muelles a gas para su fácil inspección



Contador de litros AQUA CONTROL



Control eléctrico a distancia



Equipo bomba de tornillo sinfín



Hidrolimpiadora



Radio control

DATOS TÉCNICOS

		PRESTIGE
Potencia motor ISO 3046/1 IFN	kW	15 (2400 rpm)
Rendimiento de aire	l/min	400
Tamaño max. árido	mm	4-6 (2L6)
Rendimiento variable teórico	l/min	0-60 (2L6)
Presión máx	bar	40 (2L6)
Capacidad tolva	l	200
Capacidad mezclador	l	180
Dimensiones ancho/largo/alto	mm	1360/3340/1340
Peso	kg	750
Nivel de emisión sonora	dB (A)	< 78






Batidores DUST CONTROL



Rejilla para la tolva

CÓDIGO	CONCEPTO	P.V.P. €
IMP1 1106130	PRESTIGE ECO T POWER Y CON TODO SU EQUIPAMIENTO DE SERIE	28.449,92

ACCESORIOS/CONSUMIBLES

	CÓDIGO	CONCEPTO	P.V.P. €
	IMP2 1107075	20 M DE MANGUERA DE MATERIAL Ø 35 MM INTERIOR	445,37
	IMP2 1107528	10 M DE MANGUERA DE MATERIAL Ø 35 MM INTERIOR	244,47
	IMP2 1107074	5 M DE MANGUERA DE MATERIAL Ø 25 MM INTERIOR	141,72
	IMP2 1107076	20 M DE MANGUERA DE AIRE Ø 13 MM INTERIOR	82,67
	IMP2 1107532	16 M DE MANGUERA DE AIRE Ø 13 MM INTERIOR	78,74
	IMP2 1107531	10 M DE MANGUERA DE AIRE Ø 13 MM INTERIOR	59,05
	IMP2 1107551	TOBERA DE PROYECCIÓN CON 10 MM DE Ø DE BOQUILLA PARA MORTEROS PREMEZCLADOS	3,92
	IMP2 1107552	TOBERA DE PROYECCIÓN CON 12 MM DE Ø DE BOQUILLA PARA MORTEROS PREMEZCLADOS	3,92
	IMP2 1107519	BOLA DE ESPONJA DE Ø 25 MM, PARA LIMPIEZA DE MANGUERA DE MATERIALES	2,35
	IMP2 1107520	BOLA DE ESPONJA DE Ø 35 MM, PARA LIMPIEZA DE MANGUERA DE MATERIALES	5,48

CAMISAS Y EJES SINFIN

	IMP2 1107077	CAMISA TIPO 2 L6 (COLOR AMARILLO)	72,92
	IMP2 1107078	EJE SINFIN TIPO 2 L6	136,45
	IMP2 1107110	CAMISA TIPO IM-25 L, "AUTOREGULABLE" (COLOR AZUL)	126,53
	IMP2 1107111	EJE SINFIN TIPO IM-25 L	172,98
	IMP2 1107149	KIT COMPLETO BOMBA IM-25 L "AUTOREGULABLE"	758,00
	IMP2 1107090	KIT COMPLETO BOMBA 60.12	1.169,56